



Nota:

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).

Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

Rejillas de retorno, para toma o expulsión de aire fabricadas en perfil de aluminio, marca AIRSUM, tipo 808 de dimensiones LxH, de aletas fijas horizontales a 45°, paralelas a la cota "L". Incorpora malla metálica antipájaros de acero galvanizado.

Acabado:

Estandar: Aluminio anodizado plata o Aluminio lacado en blanco

Opcional: Lacadas RAL a definir.

Fijaciones:

Clips ©: Necesario marco de montaje tipo MMA.

Tornillo (T): La rejilla va provista de taladros avellanados para atornillar.

Fijación oculta (F): Sistema de fijación oculto accesible desde la parte frontal de la rejilla.

Es recomendable colocar marco de montaje tipo MMA.

Fabricación:

Bastidor: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Lamas: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Malla antipájaros: malla metálica en chapa de acero galvanizada de 19x19x1 calidad DX56D+Z según norma EN 10346:2009.

Sección efectiva (m²) rejillas Serie 808

H \ L	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	0,0054	0,0069	0,0084	0,0099	0,0114	0,0144	0,0174	0,0204	0,0234	0,0264	0,0294	0,0324	0,0354	0,0384	0,0414	0,0444
150	0,0098	0,0125	0,0152	0,0179	0,0206	0,0260	0,0314	0,0368	0,0422	0,0476	0,0530	0,0584	0,0638	0,0692	0,0746	0,0800
200	0,0141	0,0180	0,0219	0,0258	0,0297	0,0375	0,0453	0,0531	0,0609	0,0687	0,0765	0,0843	0,0921	0,0999	0,1077	0,1155
250	0,0185	0,0236	0,0287	0,0338	0,0389	0,0491	0,0593	0,0695	0,0797	0,0899	0,1001	0,1103	0,1205	0,1307	0,1409	0,1511
300	0,0228	0,0291	0,0354	0,0417	0,0480	0,0606	0,0732	0,0858	0,0984	0,1110	0,1236	0,1362	0,1488	0,1614	0,1740	0,1866
350	0,0272	0,0347	0,0422	0,0497	0,0572	0,0722	0,0872	0,1022	0,1172	0,1322	0,1472	0,1622	0,1772	0,1922	0,2072	0,2222
400	0,0315	0,0402	0,0489	0,0576	0,0663	0,0837	0,1011	0,1185	0,1359	0,1533	0,1707	0,1881	0,2055	0,2229	0,2403	0,2577
500	0,0402	0,0513	0,0624	0,0735	0,0846	0,1068	0,1290	0,1512	0,1734	0,1956	0,2178	0,2400	0,2622	0,2844	0,3066	0,3288
600	0,0489	0,0624	0,0759	0,0894	0,1029	0,1299	0,1569	0,1839	0,2109	0,2379	0,2649	0,2919	0,3189	0,3459	0,3729	0,3999
700	0,0576	0,0735	0,0894	0,1053	0,1212	0,1530	0,1848	0,2166	0,2484	0,2802	0,3120	0,3438	0,3756	0,4074	0,4392	0,4710
800	0,0662	0,0845	0,1028	0,1211	0,1394	0,1760	0,2126	0,2492	0,2858	0,3224	0,3590	0,3956	0,4322	0,4688	0,5054	0,5420
900	0,0749	0,0956	0,1163	0,1370	0,1577	0,1991	0,2405	0,2819	0,3233	0,3647	0,4061	0,4475	0,4889	0,5303	0,5717	0,6131
1000	0,0836	0,1067	0,1298	0,1529	0,1760	0,2222	0,2684	0,3146	0,3608	0,4070	0,4532	0,4994	0,5456	0,5918	0,6380	0,6842